

PRODUKTSPEZIFIKATION *

Gewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	152	± 5
Dicke DIN EN ISO 534	µm	256	± 8
	mil	10,1	± 0,3
Colour Elrepho UVO (D65) ISO 2469	L	97,7	± 0,8
	a	0,1	± 0,5
	b	2,7	± 0,8
	delta b	3,8	± 0,8
CIE Weiße (D65/10°) min. ISO 2469		> 97	
Opazität min. ISO 2469	%	> 89	

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Individuell entwickelt für digitale Drucktechnologien
- Weiche Oberfläche
- Homogene Formation
- Perfekte Bedruckbarkeit
- Perfekte Handhabung und Verklebung auf Stoß
- Exzellente Trockenabziehbarkeit Perfekte Wisch- und Wasserresistenz
- Flammfestigkeit B-s1,d0 (gemäß DIN EN 13501-1)
- Frei von Schadstoffen (zertifiziert durch Oeko-Tex[®], Standard 100, 17.0.16395)
- Qualifiziert für Xeikon Maschinen
- Zertifiziert für HP Latex Drucker

HAUPTANWENDUNGEN

Digital Wallpaper

- Personalisierte Tapeten
- Fototapeten

Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

* Änderungen vorbehalten.

Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

Drucktechnologie

- ◆ Inkjet latex
- Trockentoner Systeme

Kompatibilität

Exzellente Ergebnisse auf Trockentoner Systemen sowie auf Latex- und UV-Druckern. Zertifiziert für HP Latex-Drucker. Qualifiziert für Xeikon Maschinen.

Zertifikate



**FLAME
RETARDANCY**

Flammfestigkeit



Oeko-Tex



Xeikon

Certified for
HP Latex Inks

Certified for HP Latex Inks

ARISTO[®]
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | T: +43 5332 76229-0 | F: DW: 77
A - 6322 Kirchbichl | bestellungen@aristographic.at

www.aristographic.at · shop.aristographic.at