

AM-PP200S

AM-PP200S ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrücke mit brillanten Farben gefordert sind. Die Papiere der AM-PP200S Serie lassen sich mit handelsüblichen Eco-Solvent, Solvent, Latex und UV Tinten bedrucken.

Matchcode:	AM-PP200S
Material:	Papier, beschichtet, holzfrei
Oberfläche:	satiniert
Farbe:	weiß
Gewicht:	195 g/m ²
Dicke:	195 µm
Opazität:	98 %
Weißgrad CIE:	130
Lamination:	kalt, warm
Standard Rollenbreiten:	762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1600 mm
Standard Rollenlänge:	50 m
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-PP200S

Produktbeschreibung:

AM-PP200S ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrücke mit brillanten Farben gefordert sind. Ein ausgewogenes Papiervolumen sorgt für eine angenehme Haptik des satiniert beschichteten Papiers.

Das Anwendungsspektrum der AM-PP200S reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Drucken. Das holz- und säurefreie Basispapier sorgt für ein stabiles Papierweiß bei längeren Anwendungszeiträumen. Das Papier wird sowohl im Innenbereich als auch im geschützten Außenbereich eingesetzt. Das AM-PP200S lässt sich mit handelsüblichen Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV Tinten bedrucken. Tests bei Anwendern und Latex Händlern bescheinigen dem Papier eine gute Eignung für Drucker der aktuellen Latex Generation.

Aus ökologischer Sicht ist die AM-PP200S als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, PVC frei, chlorfrei und FCS-C119162 zertifiziert.

Verarbeitung:

Unproblematische Weiterverarbeitung durch gute Trocknung. Es kann im geschützten Außenbereich eingesetzt werden, wenn es nicht einer direkten Einwirkung von Regen, Schnee und anderen Witterungseinflüssen ausgesetzt wird.

Drucke sollten zum Schutz vor Abrieb mit einem Laminat überzogen werden. Bei unzureichender Trocknung der Drucke kann der Kleber negativ beeinflusst werden. Auch vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung und Ausgasung des Druckes zu achten, da es sonst zu Blasenbildung unter dem Laminat kommen kann.

Anwendungen:

Poster, Displays, POS, Plakate, Signage, Innen- und Außenwerbung, Ausstellungsgrafiken, kommerzielle Poster für Innen- und Außenanwendungen

ARISTO[®]
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | T: +43 5332 76229-0 | F-DW:77
A - 6322 Kirchbichl | bestellungen@aristographic.at

www.aristographic.at · shop.aristographic.at