

AM-BOTEX

AM-BOTEX ist ein mittelschweres, PVC-freies Polyestergewebe mit schwarzer geschäumter Rückseite. Diese Sperrschicht verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Das Material überzeugt durch eine hochwertige textile Haptik sowie eine erstklassige Druckqualität für Latex-Tinten.

Matchcode:	AM-BOTEX
Material:	Polyestergewebe mit schwarz geschäumter Rückseite
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß
Gewicht:	250 g/m ² ±20
Reißfestigkeit:	1850 / 1550 N/5 cm nach DIN 53352
Weiterreißfestigkeit:	235 / 220 N nach DIN 53356
Brandverhalten:	schwer entflammbar - B1 - nach DIN 4102
Standard Rollenbreiten:	1600 / 3200 mm
Standard Rollenlänge:	50 m
Temperaturbeständigkeit:	-30 bis 70 °C
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	nein	UVC:	ja
Solvent:	nein	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlichverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-BOTEX

Produktbeschreibung:

AM-BOTEX ist ein mittelschweres, PVC-freies Polyestergewebe mit schwarzer geschäumter Rückseite. Die schwarze Rückseite ermöglicht eine hohe Kontaktopazität. Somit werden Untergründe von dem Textil sehr gut abgedeckt. Die textile Struktur der Oberfläche reduziert Lichtreflexionen durch Beleuchtung und besitzt eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Es ist mit handelsüblichen Latex und UV Tinten bedruckbar. Auf Grund dieser Vorteile und seinem geringen Gewicht wird das AM-BOTEX eingesetzt für Wandbespannungen und Vorhänge im Objektgeschäft, Displays, Projektionsleinwand und als Canvas Alternative.

Verarbeitung:

Das Material ist heiß sowie kalt schneidbar und nährbar.

Anwendungen:

Hauptanwendung sind kurz- bis mittelfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich.



ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | www.aristographic.at
A - 6322 Kirchbichl | shop.aristographic.at

T: +43 5332 76229-0 | bestellungen@aristographic.at